



Tepor®

Passione italiana

Volume m³ 145



Canalizzabile

Potenza termica globale/Global heat output (max-min)	kW	6,15 - 2,7
Consumo orario pellet/ Hourly pellet consumpt. (max-min)	kg/h	1,34 - 0,57
Rendimento/ Efficiency (max-min)	%	93,34 - 90

I dati sopraindicati sono misurati utilizzando un pellet con le seguenti rese: 1 Kg = 4200 Kcal/h 4,9 kW



Linea Petite - mod. 6



Camera di combustione con pareti specchiate per una maggiore resistenza.

Combustion chamber in aluminised steel for greater resistance.

Chambre de combustion en acier aluminé pour une résistance majeure.

Verbrennungskammer aus Aluminiumstahl, für einen erhöhten Widerstand.

Cámara de combustión de acero aluminado para una mayor resistencia.

θάλαμο καύσης σε αργιλίου χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή.



Braciare rettangolare in ghisa: migliora la combustione, dura nel tempo.

Rectangular cast iron brazier: improves combustion, lasts.

Brazier rectangulaire fonte: améliore la combustion, dure.

Rechteckiges Kohlebecken aus Gusseisen: verbessert die Verbrennungsdauer.

Bracer rectangular en fundición que mejora la combustión y tiene mas duración en el tiempo.

Ορθογώνιο χυτό μαγκάλι σιδήρου: βελτιώνει την καύση, διαρκεί.



L'aria proveniente dall'esterno è destinata, oltre alla combustione, anche alla pulizia del vetro.

The air coming from outside is intended, in addition to the combustion, also for cleaning the glass.

L'air qui vient de l'extérieur est destiné, en plus qu'à la combustion, au nettoyage de la vitre.

Die von Außen kommende Luft wird sowohl zur Verbrennung, als auch zur Reinigung der Scheibe benutzt.

El aire procedente del exterior es asignado, además por la combustión, también en la limpieza del vidrio.

Ο αέρας που προέρχεται από το εξωτερικό προορίζεται, εκτός από την καύση, επίσης για τον καθαρισμό του γυαλιού.



La centralina elettronica gestisce con modalità automatica la potenza di lavoro della stufa.

The electronic control unit operates with automatic mode the operating power of the stove.

L'unité de commande électronique fonctionne en mode automatique, la puissance de fonctionnement du poêle.

Die elektronische Steuereinheit arbeitet mit Automatikbetrieb die Betriebsleistung des Ofens.

La unidad de control electrónico funciona con el modo automático, la potencia de funcionamiento de la estufa.

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου λειτουργεί με αυτόματο τρόπο την ισχύ λειτουργίας της σόμφας.



Ventilatore per espulsione fumi.

Fume exhaust fan.

Ventilateur pour expulser les vapeurs.

Lüfter für den Rauchgasausstoß.

Fan de expulsión de los humos.

Αναθυμιάσεων ανεμιστήρα εξάτμισης.



Nuovo Design e dimensioni contenute per adattarsi ad ogni tipo di ambiente.

New Design and compact size to fit every type of environment.

Nouveau design et la taille compacte pour adapter à chaque type d'environnement.

Neues Design und kompakte Größe für jede Art von Umgebung zu passen.

Nuevo diseño y el tamaño compacto como para adaptarse a cada tipo de ambiente.

Νέα σχεδίαση και μικρό μέγεθος για να ταιριάζουν σε κάθε τύπο περιβάλλοντος.



La camera di combustione è smontabile in 3 mosse per la pulizia del giro fumi, ciò rende tale pulizia facile e veloce.

- 1) Rimozione del braciere. 2) Svitamento della vite della camera di combustione.
- 3) Estrazione completa della camera di combustione.

The combustion chamber can be disassembled in 3 moves to clean the flue, which makes this quick and easy cleaning.

- 1) Removing the brazier. 2) Unscrewing the screw of the combustion chamber.
- 3) complete extraction of the combustion chamber.

La chambre de combustion peut être démonté en 3 coups de nettoyer le tuyau, ce qui rend ce nettoyage rapide et facile.

- 1) Retrait du braser. 2) en dévissant les vis de la chambre de combustion.
- 3) l'extraction complète de la chambre de combustion.



Die Brennkammer kann in 3 bewegt zerlegt werden, um den Kamin zu reinigen, die diese schnelle und einfache Reinigung macht.



- 1) Entfernen der brazier. 2) Schraube der Brennkammer herausdrehen. 3) eine vollständige Extraktion der Brennkammer.

La cámara de combustión puede ser desmontado en 3 mueve para limpiar el conducto de humos, lo que hace esta una limpieza rápida y fácil.

- 1) Extracción del braser. 2) desenroscando los tornillo de la cámara de combustión. 3) la extracción completa de la cámara de combustión.

Ο θάλαμος καύσης μπορεί να αποσυρμολογηθεί σε 3 κινήσεις για να καθαρίσετε την καμινάδα, η οποία κάνει αυτό το γρήγορο και εύκολο καθαρισμό.

- 1) Αφαίρεση της μαγκάλι. 2) ξεβιδώνοντας τις βίδες του θαλάμου καύσης. 3) πλήρη εξαγωγή του θαλάμου καύσης.



Pressostato di sicurezza per fermare l'alimentazione di pellet in caso di una depressione non ottimale per il funzionamento. (esempio: ostruzione della canna fumaria)


Safety pressure switch to stop the supply of pellets in the case of a non-optimal depression for the operation. (Example: obstruction of the chimney)

pressostat de sécurité pour arrêter la fourniture de granulés dans le cas d'une dépression non optimale pour le fonctionnement. (Exemple: obstruction de la cheminée)

Sicherheitsdruckschalter die Zufuhr von Pellets im Falle einer nicht optimalen Vertiefung für den Betrieb zu stoppen. (Beispiel: Obstruktion des Schornsteins)

El interruptor de presión de seguridad para detener el suministro de pellets en el caso de una depresión no óptimo para el funcionamiento. (Ejemplo: la obstrucción de la chimenea)

διακόπτη πίεσης ασφαλείας για να σταματήσει την προμήθεια σφαιριδίων σε περίπτωση μη βέλτιστη κατάθλιψη για τη λειτουργία. (Παράδειγμα: απόφραξη της καπνοδόχου)



Il serbatoio del pellet può contenere fino a 11 kg di pellet.

The pellet tank can hold up to 11 kg of pellets.

Le réservoir à pellets peut contenir jusqu'à 11 kg de granulés.

Der Pellettank kann bis zu 11 kg Pellets halten.

El depósito de pellets puede contener hasta 11 kg de pellets.

Η δεξαμενή pellet μπορεί να χωρέσει μέχρι και 11 κιλά πέλετ.



Il display a 3 tasti per la gestione della potenza di lavoro della stufa.

The display 3 buttons for the management of the working power of the stove.

L'écran 3 boutons pour la gestion de la puissance de travail du poêle.

Das Display mit 3 Tasten für die Verwaltung der Betriebsleistung des Ofens.

La pantalla de 3 botones para la gestión de la potencia de trabajo de la estufa

Η οθόνη 3 κουμπιά για τη διαχείριση της εξουσίας εργασίας της σόμφας.





Cod. B



Cod. W



Cod. K



Cod. G



Cod. RU



Petite 6

Linea Petite


Potenza termica globale (max - min) Heat input (max - min)	kW	6,15 - 2,7
Potenza termica nom. (max - min) Nominal heat output (max-min)	kW	5,53 - 2,5
Potenza resa all'acqua (max - min) Water heat output (max - min)	kW	-
Potenza resa all'ambiente (max - min) Space heat output (max - min)	kW	-
Consumo orario (max - min) Pellet consumption (max - min)	kg-h	1,34 - 0,57
Efficienza (max - min) Efficiency (max - min)	%	93,34 - 90
Diametro tubo uscita fumi Smoke outlet tube	ø mm	80
Capacità serbatoio Tank capacity	Lt-Kg	17 - 11
Autonomia (max - min) Autonomy (max - min)	h	19 - 8
Potenza elettrica di esercizio Nominal power input	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H) Dimensions (W x D x H)	mm	430 x 430 x 765
Peso Net weight	Kg	45

Disegnato e prodotto in Italia da AMG S.p.a

*Codici colore: Cod. B - bordeaux - Cod. K - nero - Cod. W - bianco - Cod.G Grigio - Cod.RU Ruggine
*Colors code: Cod. B - bordeaux - Cod. K - Black - Cod. W - White - Cod.G Grey - Cod.RU Rust

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente


Made in Italy

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

